

CORSO DI SISTEMI OPERATIVI A - ESERCITAZIONE 4

1 Funzioni per il controllo dei processi

```
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);
```

Un processo padre crea un processo figlio chiamando la funzione `fork()`. Il processo figlio esegue lo stesso codice e possiede la stessa tabella dei file aperti del padre, ma possiede un diverso PID. La funzione `fork()` restituisce un valore intero. Nel processo figlio tale valore è zero, nel processo padre corrisponde al PID del figlio.

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);
```

La funzione `getpid()` restituisce il PID del processo corrente. La funzione `getppid()` restituisce il PID del processo padre.

```
void exit(int status);
```

La `exit` chiude tutti i file aperti, per il processo che termina. Il valore ritornato viene passato al processo padre, se questo attende il processo che termina.

```
#include <sys/wait.h>
pid_t wait(int *status);
```

La chiamata `wait()` attende la terminazione di un qualunque processo figlio. Se il processo figlio termina con una `exit()` il secondo byte meno significativo di `status` è pari all'argomento passato alla `exit()` e il byte meno significativo è zero.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int option);
```

La funzione `waitpid` (per default `options=0`) sospende l'esecuzione del processo chiamante finchè il processo figlio identificato da *pid* termina. Se un processo figlio è già terminato al momento della chiamata `waitpid` ritorna immediatamente. La funzione ritorna il PID del processo figlio terminato. Se *pid* = -1 la `waitpid` attende il completamento di un qualunque processo figlio.

```
#include <unistd.h>
unsigned int sleep(unsigned int secs);
```

La funzione `sleep` sospende un processo per un periodo di tempo pari a *secs* secondi.

```
int execl(char *file_name, *argv[]);
```

La primitiva `execl` non produce nuovi processi ma solo il cambiamento dell'ambiente del processo interessato. Il processo corrente passa ad eseguire un nuovo comando il cui path è specificato dal primo argomento *file_name*. Il secondo argomento è un puntatore ad una lista di puntatori a carattere che rappresenta la linea di comando.

```
int execve(char *file_name, *argv[], *envp[]);
```

La primitiva `execve` ha lo stesso comportamento di `execl`. L'unica differenza è la presenza di un terzo parametro (puntatore ad una lista di puntatori a carattere) che consente di specificare le variabili d'ambiente del nuovo programma.

2 Esempi

Tutti i file con il codice sorgente degli esercizi proposti (es*.c) si trovano nel direttorio:

/home/soa/eserc4

Esercizio 1: padre e figlio

```
#include <unistd.h>

int main()
{
    printf("Sono il processo %d e sono figlio di %d\n", getpid(), getppid());
}
```

Esercizio 2: codice diverso tra padre e figlio

```
#include <unistd.h>

int main()
{
    int pid;

    if ((pid=fork()) < 0)
    {
        perror("fork error");
        exit(1);
    }
}
```

```

    }
else
    if (pid == 0)
        /* CODICE ESEGUITO DAL FIGLIO */
        printf("Sono il processo figlio con PID=%d\n", getpid());
    }
else
    /* CODICE ESEGUITO DAL PADRE */
    printf("Sono il processo padre con PID=%d\n", getpid());
}
}

```

Esercizio 3: come il precedente, ma con qualche variabile in più e l'uso della `sleep()`

```

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main ()
{
    int pid, status;
    int myvar = 1;

    if ((pid = fork()) < 0)
    {
        perror("fork error");
        exit(1);
    }
    else
    if (pid==0)
    {
        sleep(2);
        myvar = 2;
        printf("Figlio: sono il processo %d e sono figlio di %d \n",
                getpid(), getppid());
        printf("myvar: %d \n", myvar);
        exit(0);
    }
    else
    {
        wait(&status);
        printf("Padre: sono il processo %d e sono figlio di %d \n",
                getpid(), getppid());
        printf("Padre: status = %d \n", WEXITSTATUS(status));
        printf("myvar: %d \n", myvar);
    }
}

```

Esercizio 4:

```
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int main()
{
    pid_t pid;

    if ((pid=fork()) < 0)
    {
        perror("fork error\n");
        exit(1);
    }
    printf("ciao, pid vale %d!\n", pid);
    exit(0);
}
```

Modificare il programma aggiungendo altre fork(), verificando che il numero dei processi generati cresce esponenzialmente. Modificare il programma stampando il vero PID di ogni processo utilizzando la funzione getpid().

Esercizio 5: Il processo figlio crea un nuovo file (il cui nome deve essere specificato come argomento), il processo padre attende il completamento del figlio e successivamente legge il contenuto del file.

```
#include <fcntl.h>
#include <sys/wait.h>

#define N 256

int main (int argc, char **argv)
{
    int nread, nwrite = 0, atteso, status, fileh, pid;
    char st1[N];
    char st2[N] = "";

    /* APERTURA IN LETTURA/SCRITTURA */
    fileh = open(argv[1], O_CREAT|O_RDWR|O_TRUNC, 0644);
    if (fileh == -1)
        perror("open error");

    if((pid=fork()) < 0)
    {
        perror("fork error");
        close(fileh);
        exit(-1);
    }
    else if (pid==0)
```

```

    {
        /* FIGLIO: legge una stringa che l'utente immette da tastiera */
        scanf("%s",st1);
        nwrite = write(fileh, st1, strlen(st1));
        if (nwrite == -1)
            perror("write error");
        exit(0);
    }
else
    {
        atteso=wait(&status); /* ATTESA DEL FIGLIO */
        lseek(fileh, 0, SEEK_SET);
        nread = read(fileh, st2, N);
        if (nread == -1)
            perror("read error");
        printf("nread=%d\n",nread);
        printf("Il figlio ha scritto la stringa %s\n", st2);
        close(fileh);
        return(0);
    }

    exit(0);
}

```

Esercizio 6: il padre crea N figli e aspetta la fine dalla loro esecuzione

```

#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/types.h>
#define N 8

int main()
{
    int status, i;
    pid_t pid;

    /* IL PADRE CREA N PROCESSI FIGLI */
    for (i=0; i<N ; i++)
        if ((pid=fork())==0)
        {
            sleep(1);
            exit(10+i);
        }

    /* IL PADRE ATTENDE I FIGLI */
    while ((pid=waitpid(-1, &status, 0)) > 0)
    {
        if (WIFEXITED(status)) /* ritorna 1 se il figlio ha terminato correttamente */
            printf("Il figlio %d ha terminato correttamente con exit status=%d\n",

```

```

        pid, WEXITSTATUS(status));
    else
        printf("Il figlio %d non ha terminato correttamente\n",pid);
}

exit(0);
}

```

Modificare il programma in modo tale che il processo padre attenda il completamento dei processi figli nello stesso ordine in cui sono stati creati.

Esercizio 7: utilizzo di `execv()`

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

int main()
{
    int status;
    pid_t pid;
    char* arg[] = {"ls", "-l", "/usr/include"};

    if ((pid=fork())==0)
    {
        /* CODICE ESEGUITO DAL FIGLIO */
        execv("/bin/ls", arg);
        /* Si torna solo in caso di errore */
        exit(-1);
    }
    else
    {
        /* CODICE ESEGUITO DAL PADRE */
        wait(&status);
        printf("exit di %d con %d\n", pid, status);
    }

    exit(0);
}

```

Esercizio 8: Il programma richiede la presenza di due file di testo *f1* e *f2*

```

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

int main()
{
    int status;
    pid_t pid;
    char *env[] = {"TERM=vt100", "PATH=/bin:/usr/bin", (char *) 0 };

```

```

char *args[] = {"cat", "f1", "f2", (char *) 0};

if ((pid=fork())==0)
{
    /* CODICE ESEGUITO DAL FIGLIO */
    execve("/bin/cat", args, env);
    /* Si torna solo in caso di errore */
    exit(-1);
}
else
{
    /* CODICE ESEGUITO DAL PADRE */
    wait(&status);
    printf("exit di %d con %d\n", pid, status);
}

exit(0);
}

```

Esercizio proposto:

Realizzare un programma C con le seguenti caratteristiche:

1. deve creare un processo figlio
2. il processo figlio deve eseguire il comando passato come argomento al programma
 esempio: *./run cp file1.txt file2.txt*
 esempio: *./run rm file1.txt*
 [nei precedenti esempi, *run* è l'eseguibile che dovete creare]
3. il processo padre attende il completamento del figlio.